

Poglavlje 4.5

Uporaba vakuumskih spremnika za otpad

NAPOMENA: Za prijenosne spremnike i UN višestruke kontejnere za plin (MEGC-e), vidi Poglavlje 4.2; za vagone cisterne, demontabilne spremnike, spremnik-kontejnere i zamjenjive spremnike s ljskama izrađenim od metalnih materijala, i baterijske vagone i višestuke kontejnere za plin (MEGC-e) koji nisu UN MEGC-i, vidi Poglavlje 4.3; za spremnik-kontejnere od vlaknima ojačane plastike, vidi Poglavlje 4.4.

4.5.1

Uporaba

4.5.1.1

Otpad koji se sastoji od tvari klase 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 može se prevoziti u vakuumskim spremnicima za otpad koji su u skladu s Poglavljem 6.10, pod uvjetom da je njihov prijevoz u spremnik-kontejnerima ili zamjenjivim spremnicima dopušten u skladu s Poglavljem 4.3.

Otpad koji se sastoji od tvari koje su dodijeljene oznaci spremnika L4BH u stupcu (12) Tablice A Poglavlja 3.2 ili u drugu oznaku spremnika, koji je dozvoljen prema poretku u 4.3.4.1.2, mogu se prevoziti u vakuumskim spremnicima za otpad sa slovom „A“ ili „B“ u 3. dijelu oznake spremnika.

4.5.1.2

Tvari koje nisu otpadne smiju se prevoziti u vakuumskim spremnicima za otpad pod uvjetima jednakim onima koji su navedeni u točki 4.5.1.1.

4.5.2

Postupak

4.5.2.1

Odredbe u poglavlju 4.3, osim u 4.3.2.2.4 i 4.3.2.3.3, odnose se na prijevoz u vakuumskim spremnicima za otpad i dopunjene su odredbama u 4.5.2.2 do 4.5.2.6 u nastavku.

4.5.2.2

Za prijevoz tekućina koje ispunjavaju kriterije plamišta Klase 3, vakuumski spremnici za otpad pune se pomoću punilica koje ispuštaju sadržaj u spremnik na niskoj razini. Poduzimaju se mjere za smanjivanje mogućnosti prskanja.

4.5.2.3

Pri ispuštanju zapaljivih tekućina, čije je plamište ispod 23 °C, pomoću tlaka zraka, najviši dopušteni tlak jest 100 kPa (1 bar).

4.5.2.4

Korištenje cisterni, koje su opremljene unutarnjim klipom koji služi kao stijenka pregratka, dozvoljeno je samo kada tvari s obju strana stijenke (klipa) ne reagiraju opasno jedna s drugom (vidi 4.3.2.3.6).

4.5.2.5

Mora se osigurati da se stacionarni položaj postojećeg usisnog jarbola ne mijenja tijekom normalnih uvjeta prijevoza.

4.5.2.6

Kada se jedinica vakuumske pumpe/istisna jedinica, koja može poslužiti kao izvor zapaljenja, koristi za punjenje ili ispuštanje zapaljivih tekućina, poduzet će se mjeru opreza kako bi se izbjeglo zapaljenje tvari ili kako bi se izbjeglo širenje učinaka zapaljenja izvan samog spremnika.